
# Selenoid valf
# VZWF-B-L-M22C-N38-135-E-1P4-10

Ürün numarası: 1492175





## Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Tasarım | Diyaframlı valf<br>Cebri kumandalı |
| Çalıştırma türü | elektrikli |
| Sızdırmazlık prensibi | yumuşak |
| Montaj konumu | Dik mıknatıs |
| Montaj türü | Kablo döşeme |
| Bağlantı rakoru | 3/8 NPT |
| Elektrik bağlantısı | A formu<br>Soket<br>EN 175301-803'e göre<br>kare tasarım |
| Nominal genişlik | 13.5 mm |
| Valf fonksiyonu | 2/2 kapalı tek bobinli |
| Manuel kumanda | yok |
| Akış yönü | tersine çevrilemez |
| Ortam | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar<br>Mineral yağ<br>Su<br>nötr sıvılar<br>Talep üzerine başka diğer akışkanlar |
| Bağlantı elemanı PN nominal basınç | 40 |
| Basınç farkı | 0 MPa<br>0 bar<br>0 psi |
| Bobin karakteristik değerleri | 24 V DC: 11,0 W |
| İzin verilen gerilim dalgalanmaları | +/- %10 |
| Akışkan basıncı | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar<br>0 psi...145 psi |

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Maks. viskozite | 22 mm²/sn |
| Akışkan sıcaklığı | -10 °C...80 °C |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...35 °C |
| EN 12266-1'e göre kaçak oranı | A |
| Akış Kv | 2.2 m³/sa |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 2350 l/dak |
| Açma anahtarlama süresi | 130 ms |
| Kapama anahtarlama süresi | 180 ms |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| LABS uygunluğu | VDMA24364 Bölge III |
| Gövde malzemesi | Dökme pirinç |
| Gövde malzeme numarası | CW617N |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | EPDM |
| Vida malzemesi | Yüksek alaşımlı paslanmaz çelik |
| Vida malzeme numarası | 1.4301 |
| Ürün ağırlığı | 1000 g |
| Koruma türü | IP65 |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 1 - korozyona düşük maruziyet |