# L-Çabuk Bağlantı Rakoru
# QSL-V0-3/8-10

Ürün numarası: 160518



## Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Boyut | Standart |
| Nominal genişlik | 8.3 mm |
| Yangın testi malzeme | UL94 V-0 (gövde)<br>UL94 V-0 (gevşetme halkası) |
| Vida dişli muyluda conta türü | Kaplama |
| Tasarım | L şekli<br>İtme-çekme prensibi |
| Hazne boyutu | 10 |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Çalışma basıncına ilişkin not | Su: maks. 50 °C'de maks. 0,6 MPa |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava<br>Su (sıvı, buzsuz) |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ortam sıcaklığı | 0 °C...60 °C |
| Ürün ağırlığı | 36 g |
| Montaj türü | Dış altıgen SW17 |
| Pnömatik bağlantı 1 | Erkek diş R3/8 |
| Pnömatik bağlantı 2 | dış çapı Ø 10 mm olan hortum için |
| Gevşetme halkası rengi | siyah |
| Vida dişli muylu malzemesi | Nikel kaplı pirinç |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Gövde malzemesi | PBT |
| Gevşetme halkası malzemesi | PBT |
| Hortum contası malzemesi | NBR |
| Hortum kelepçesi segmenti malzemesi | Yüksek alaşımlı paslanmaz çelik<br>Pirinç |