# Şartlandırıcı Ünitesi
# LFR-1/4-D-MINI-KG

Ürün numarası: 185781





## Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Boyut | Mini |
| Seri | D |
| Çalıştırma emniyeti | Kilitli döner düğme |
| Montaj konumu | dikey +/- 5 ° |
| Filtre hassasiyeti | 40 µm |
| Su tahliye | elle dönen |
| Tasarım | Dağıtım modülü<br>Basınç şalteri<br>Açma/kapama valfi<br>Manometreli filtre regülatörü<br>Emniyet açma/kapama valfi |
| Maks. yoğuşma miktarı | 22 cm³ |
| Kabuk koruması | Metal koruyucu kafes |
| Basınç göstergesi | manometre ile |
| Çalışma basıncı | 0.3 MPa...1.6 MPa<br>3 bar...16 bar<br>43.5 psi...232 psi |
| Basınç kontrol aralığı | 0.25 MPa...1.2 MPa<br>2.5 bar...12 bar<br>36.25 psi...174 psi |
| Maks. basınç histerezi | 0.015 MPa<br>0.15 bar<br>2.175 psi |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 715 l/dak |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [-:-:-] uyarınca basınçlı hava<br>İnert gazlar |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Çıkışta hava saflığı sınıfı | ISO 8573-1:2010 [7:8:4] uyarınca basınçlı hava<br>İnert gazlar |
| Akışkan sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Ürün ağırlığı | 1500 g |
| Montaj türü | isteğe bağlı olarak:<br>Kablo döşeme |

| Özellik | Değer |
|---|---|
| | Aksesuar kullanılarak |
| Pnömatik bağlantı 1 | G1/4 |
| Pnömatik bağlantı 2 | G1/4 |
| Gövde malzemesi | Çinko pres döküm |
| Kabuk malzemesi | Makrolon® |