
# Şartlandırıcı Ünitesi
# LFR-1/2-D-DI-MAXI-KB-A

Ürün numarası: 192455






## Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Boyut | Maksi |
| Seri | D |
| Çalıştırma emniyeti | Kilitli döner düğme |
| Montaj konumu | dikey +/- 5 ° |
| Filtre hassasiyeti | 40 µm |
| Su tahliye | tam otomatik |
| Tasarım | Dağıtım modülü<br>Açma/kapama valfi<br>Manometreli filtre regülatörü |
| Maks. yoğuşma miktarı | 43 cm³ |
| Kabuk koruması | Metal koruyucu kafes |
| Basınç göstergesi | manometre ile |
| Çalışma basıncı | 0.2 MPa...1.2 MPa<br>2 bar...12 bar<br>29 psi...174 psi |
| Basınç kontrol aralığı | 0.05 MPa...1.2 MPa<br>0.5 bar...12 bar<br>7.25 psi...174 psi |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 5400 l/dak |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [-:-:-] uyarınca basınçlı hava<br>İnert gazlar |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Çıkışta hava saflığı sınıfı | ISO 8573-1:2010 [6:8:4] uyarınca basınçlı hava<br>İnert gazlar |
| Akışkan sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Ürün ağırlığı | 3500 g |
| Montaj türü | isteğe bağlı olarak:<br>Kablo döşeme<br>Aksesuar kullanılarak |
| Pnömatik bağlantı 1 | G1/2 |
| Pnömatik bağlantı 2 | G1/2 |
| Gövde malzemesi | Çinko pres döküm |

| Özellik | Değer |
| --- | --- |
| Kabuk malzemesi | Makrolon® |