
# Selenoid valf
# MFH-5/3B-1/8-S-B

Ürün numarası: 30995






## Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Valf fonksiyonu | 5/3 basınçlı |
| Çalıştırma türü | elektrikli |
| Yapı genişliği | 26 mm |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 1000 l/dak |
| Pnömatik çalışma bağlantısı | G1/8 |
| Çalışma basıncı | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar |
| Tasarım | Piston sürgüsü |
| Geri alma türü | mekanik yay |
| Nominal genişlik | 8 mm |
| Sızdırmazlık prensibi | yumuşak |
| Montaj konumu | İstenildiği gibi |
| Manuel kumanda | basmalı |
| Kontrol türü | Pilot kumandalı |
| Pilot hava beslemesi | harici |
| Akış yönü | tersine çevrilebilir |
| Örtüşme | Pozitif kapsama |
| Kontrol basıncı | 0.3 MPa...1 MPa<br>3 bar...10 bar |
| Maks. anahtarlama frekansı | 3 Hz |
| Kapama anahtarlama süresi | 21 ms |
| Açma anahtarlama süresi | 23 ms |
| Değiştirme anahtarlama süresi | 16 ms |
| 0 sinyalinde maks. pozitif test palsı | 2200 µs |
| 1 sinyalide maks. negatif test palsı | 3700 µs |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 1 - korozyona düşük maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Depolama sıcaklığı | -40 °C...60 °C |
| Akışkan sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Kontrol ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |

08.10.2026 – Değişiklik yapma hakkı saklıdır - Festo SE & Co. KG

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ortam sıcaklığı | -5 °C...40 °C |
| Ürün ağırlığı | 400 g |
| Elektrik bağlantısı | F bobini aracılığıyla, ayrıca sipariş edilir |
| Montaj türü | isteğe bağlı olarak:<br>PR rayı üzerinde<br>geçiş deliği ile |
| Kontrol tahliye havası bağlantısı 82 | M5 |
| Kontrol tahliye havası bağlantısı 84 | M5 |
| Kontrol havası bağlantısı 12 | G1/8 |
| Kontrol havası bağlantısı 14 | G1/8 |
| Pnömatik bağlantı 1 | G1/8 |
| Pnömatik bağlantı 2 | G1/8 |
| Pnömatik bağlantı 3 | G1/8 |
| Pnömatik bağlantı 4 | G1/8 |
| Pnömatik bağlantı 5 | G1/8 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR |
| Gövde malzemesi | Alüminyum pres döküm |