# Kompakt Silindir
# ADN-S-50-50-I-P

Ürün numarası: 5138187





## Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Strok | 50 mm |
| Piston çapı | 50 mm |
| Sönümleme | Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı |
| Montaj konumu | İstenildiği gibi |
| Çalışma şekli | Çift etkili |
| Piston mili ucu | Dişi diş |
| Tasarım | Piston<br>Piston mili |
| Varyantlar | Ek PTFE piston kılavuzu |
| Çalışma basıncı | 0.04 MPa...1 MPa<br>0.4 bar...10 bar<br>5.8 psi...145 psi |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 1 - korozyona düşük maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Temiz oda uygunluğu, aşağıdakilere göre ölçülür ISO 14644-14 | ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 5 |
| Ortam sıcaklığı | 0 °C...80 °C |
| Son konumlarda darbe enerjisi | 0.6 j |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, geri dönüş | 1057 N |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme | 1178 N |
| 0 mm strokta hareketli kütle | 105 g |
| 10 mm strok başına hareketli kütle ek yük | 16 g |
| 0 mm strokta temel ağırlık | 310 g |
| 10 mm strok başına ek ağırlık | 63 g |
| Montaj türü | isteğe bağlı olarak:<br>geçiş deliği ile<br>dişi diş ile<br>Aksesuar kullanılarak |
| Pnömatik bağlantı | G1/8 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Kapak malzemesi | Dövme alüminyum alaşım, anodize |
| Dinamik sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR |

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Gövde malzemesi | Dövme alüminyum alaşım, anodize |
| Piston mili malzemesi | Yüksek alaşımlı paslanmaz çelik |