# Hortum
# PUN-V0-6X1-GE

Ürün numarası: 525458



## Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Dış çap | 6 mm |
| akışla ilgili bükülme yarıçapı | 26.5 mm |
| İç çap | 4 mm |
| Min. bükme yarıçapı | 12 mm |
| Hortum özellikleri | enerji zincirleri için uygun |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa...0.7 MPa<br>-0.95 bar...7 bar<br>-13.775 psi...101.5 psi |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Çalışma basıncına ilişkin not | Su: maks. 50 °C'de maks. 0,6 MPa |
| Ruhsat | TÜV |
| Sertifikayi düzenleyen kuruluş | B 013277 0527 00 |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava<br>Su (sıvı, buzsuz) |
| Yangın testi malzeme | UL94 V-0 (3mm)<br>UL94 V-2 (0,75mm) |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Ortam sıcaklığı | -35 °C...60 °C |
| Ortam sıcaklığına ilişkin not | 90 °C'ye kadar basınçsız kullanım |
| Uzunluğa göre ürün ağırlığı | 0.02 kg/m |
| Pnömatik bağlantı | dış çapı Ø 6 mm olan soket bağlantısı için<br>rakor somunlu iç çapı Ø 4 mm olan tırnaklı nipel için<br>çapı Ø 4 mm olan geçmeli nipel için |
| Renk | sarı |
| Renk hakkında not | alev koruması nedeniyle standart renkten sapma |
| Shore sertliği | D 54 +/- 3 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Hortum malzemesi | TPE-U(PU) |