# Açma/kapama valfi
# MS6-EE

Ürün numarası: 527682



## Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Tasarım | Piston sürgüsü |
| Çalıştırma türü | elektrikli |
| Hava tahliye fonksiyonu | kısılamaz |
| Manuel kumanda | kilitlemeli<br>yok<br>basmalı |
| Geri alma türü | mekanik yay |
| Kontrol türü | Pilot kumandalı |
| Valf fonksiyonu | 3/2 kapalı tek bobinli |
| Basınç göstergesi | G1/4 hazırlandı<br>basınç sensörü ile<br>manometre ile |
| Çalışma basıncı | 4 bar...18 bar |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 2600 l/dak...7000 l/dak |
| Devreye girme süresi | 100% |
| Bobin karakteristik değerleri | 110 V AC: 50/60 Hz, toplama gücü 3,0 VA, tutma gücü 2,4 VA<br>230 V AC: 50/60 Hz, toplama gücü 3,0 VA, tutma gücü 2,4 VA<br>24 V DC: 1,5 W<br>24 V DC: 2,5 W |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava<br>İnert gazlar |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Akışkan sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Koruma türü | IP65 |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Ruhsat | c UL us - Tanınan (OL) |
| KC işareti | KC-EMV |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | AB EMC direktifine göre<br>AB patlamaya karşı koruma direktifine (ATEX) göre<br>AB düşük gerilim yönergesine göre<br>AB RoHS direktifine göre |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre |

| Özellik | Değer |
|---|---|
| | UK EX düzenlemelerine göre<br>Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre<br>elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre |
| AB dışında patlamaya karşı koruma onayı | EPL Dc (Birleşik Krallık)<br>EPL Gc (Birleşik Krallık) |
| Patlamaya karşı koruma | Zone 2 (ATEX)<br>Bölge 2 (UKEX)<br>Zone 22 (ATEX)<br>Bölge 22 (UKEX) |
| ATEX kategorisi, gaz | II 3G |
| ATEX kategorisi, toz | II 3D |
| Ex ateşleme koruma sınıfı | Ex nA IIC T4 X Gc |
| Ex ateşleme koruma sınıfı, toz | Ex tc IIIC T105°C IP65 Dc X |
| Ex ortam sıcaklığı | -10°C <= Ta <= +60°C |
| Gıdaya uygunluk | bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi |
| Montaj türü | isteğe bağlı olarak:<br>Kablo döşeme<br>Aksesuar kullanılarak |
| Montaj konumu | İstenildiği gibi |
| Akış yönü | tersine çevrilemez |
| Ürün ağırlığı | 740 g |
| Pnömatik bağlantı 3 | G1/2 |
| Pilot hava beslemesi | dahili |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR |
| Gövde malzemesi | Alüminyum pres döküm |