# Regülatör
# MS6-LRB-1/2-D7-AS

Ürün numarası: 530334






## Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Boyut | 6 |
| Seri | MS |
| Çalıştırma emniyeti | Kilitli döner düğme<br>aksesuarlarla kapatılabilir |
| Montaj konumu | İstenildiği gibi |
| Tasarım | doğrudan kumandalı diyaframlı regülatör<br>sürekli basınç beslemesi ile |
| Regülatör işlevi | Sabit çıkış basıncı<br>ön basınç kompanzasyonu ile<br>ikincil hava tahliyesi ile<br>ters akım davranışı ile |
| Basınç göstergesi | manometre ile |
| Çalışma basıncı | 0.8 bar...14 bar |
| Basınç kontrol aralığı | 0.5 bar...12 bar |
| Maks. basınç histerezi | 0.25 bar |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 5500 l/dak |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava<br>İnert gazlar |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Ester yağı < 0,1 mg/m³, ISO 8573-1:2010'a göre [-:-:2]<br>Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Depolama sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Gıdaya uygunluk | bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi |
| Akışkan sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Ürün ağırlığı | 747 g |
| Montaj türü | isteğe bağlı olarak:<br>Ön panele montaj<br>Kablo döşeme<br>Aksesuar kullanılarak |
| Pnömatik bağlantı 1 | G1/2 |
| Pnömatik bağlantı 2 | G1/2 |

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Bağlantı plakası malzemesi | Alüminyum pres döküm |
| Kontrol paneli malzemesi | PA<br>POM |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR |
| Gövde malzemesi | Alüminyum pres döküm |
| Diyafram malzemesi | NBR |