# Hassas Filtre
# MS6-LFM-1/2-BUV-DA

Ürün numarası: 536847






## Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Seri | MS |
| Boyut | 6 |
| Tasarım | Elyaf filtre |
| Filtre hassasiyeti | 1 µm |
| Su tahliye | tam otomatik<br>elle basmalı |
| Çalışma basıncı | 0.2 MPa...1.2 MPa<br>2 bar...12 bar<br>29 psi...174 psi |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [6:4:4] uyarınca basınçlı hava<br>İnert gazlar |
| Çıkışta hava saflığı sınıfı | ISO 8573-1:2010 [5:4:3] uyarınca basınçlı hava |
| Hava saflığı sınıfı için maks. normal akış hızı | 950 l/dak |
| Hava saflığı sınıfı için min. normal akış hızı | 140 l/dak |
| Filtre verimliliği | 99.99 % |
| Maks. yoğuşma miktarı | 38 cm³ |
| Kabuk koruması | metal bir kabuk olarak entegre |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Gıdaya uygunluk | bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi |
| Akışkan sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Depolama sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| İnce parçacık ayırma derecesi | 99 % |
| Artık yağ içeriği | 0.5 mg/m³ |
| Yağ aerosol ayırma derecesi | 90 % |
| Fark basınç göstergesi | Optik gösterge |
| Montaj türü | isteğe bağlı olarak:<br>Kablo döşeme<br>Aksesuar kullanılarak |
| Montaj konumu | dikey +/- 5 ° |

08.10.2026 – Değişiklik yapma hakkı saklıdır - Festo SE & Co. KG

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Pnömatik bağlantı 1 | G1/2 |
| Pnömatik bağlantı 2 | G1/2 |
| Gövde malzemesi | Alüminyum pres döküm |
| Filtre malzemesi | Borosilikat elyaf |
| Kabuk malzemesi | Dövme alüminyum alaşım |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Ürün ağırlığı | 820 g |