
# Hassas regülatör
# MS6-LRP-1/2-D4-A8-Z

Ürün numarası: 538023






## Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Boyut | 6 |
| Seri | MS |
| Çalıştırma emniyeti | Kilitli döner düğme |
| Montaj konumu | İstenildiği gibi |
| Tasarım | pilot kumandalı hassas diyaframlı regülatör |
| Regülatör işlevi | Sabit çıkış basıncı<br>ikincil hava tahliyesi ile |
| Basınç göstergesi | G1/8 hazırlandı |
| Çalışma basıncı | 0.1 MPa...1.4 MPa<br>1 bar...14 bar |
| Basınç kontrol aralığı | 0.05 bar...2.5 bar |
| Maks. basınç histerezi | 0.02 bar |
| İkincil hava tahliyesi akışı | 450 l/dak |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 2300 l/dak |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava<br>İnert gazlar |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Ester yağı < 0,1 mg/m³, ISO 8573-1:2010'a göre [-:-:2]<br>Yağlı işletim mümkün değil |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Depolama sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Akışkan sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Ürün ağırlığı | 850 g |
| Montaj türü | isteğe bağlı olarak:<br>Ön panele montaj<br>Kablo döşeme<br>Aksesuar kullanılarak |
| Pnömatik bağlantı 1 | G1/2 |
| Pnömatik bağlantı 2 | G1/2 |
| Pnömatik bağlantı 3 | G1/4 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR |

| Özellik | Değer |
| --- | --- |
| Gövde malzemesi | Alüminyum |