
# Hava Kurutucu
# MS6-LDM1-1/2-P40

Ürün numarası: 543650






## Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Boyut | 6 |
| Seri | MS |
| Montaj konumu | dikey +/- 5 ° |
| Tasarım | Membran kurutucu |
| Çalışma basıncı | 3 bar...12.5 bar |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 400 l/dak |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [1:4:2] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün değil |
| Basınç çiy noktası azaltma | 20 K |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Depolama sıcaklığı | -20 °C...60 °C |
| Gıdaya uygunluk | bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi |
| Çıkışta hava saflığı sınıfı | ISO 8573-1:2010 [1:3:2] uyarınca basınçlı hava |
| Akışkan sıcaklığı | 2 °C...50 °C |
| Ortam sıcaklığı | 2 °C...50 °C |
| Ürün ağırlığı | 1.3 kg |
| Montaj türü | isteğe bağlı olarak:<br>Kablo döşeme<br>Aksesuar kullanılarak |
| Pnömatik bağlantı 1 | G1/2 |
| Pnömatik bağlantı 2 | G1/2 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Gövde malzemesi | Alüminyum pres döküm |
| Kabuk malzemesi | Dövme alüminyum alaşım |