# Elektrik bağlantı
# VMPA-ASI-EPL-EU-4E4A-Z

Ürün numarası: 546990



## Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ölçüler G x U x Y | 85 mm x 122,9 mm x 55,1 mm |
| Fieldbus arayüzü | Soket, M12 (ASI Out)<br>Fiş, M12 (ASI In) |
| Cihaza özel diyagnoz | ASI voltajı<br>ASI adresi<br>Watchdog / IO durumu<br>Ek besleme eksik veya düşük voltaj |
| Maks. valf yeri sayısı | 4 |
| Tepki gecikme girişler | tipik olarak 24 V'de 3 ms |
| Cihaz başına Slave sayısı | 1 |
| Çalışma gerilimi aralığı DC elektronik/sensörler | US+ / US- : <= AS arayüzü veriyolu gerilimi - 2,5V |
| Çalışma gerilimi aralığı DC AS arayüzü | 26.5 V...31.6 V |
| Çalışma gerilimi aralığı DC yük gerilimi | 21.6 V...26.4 V |
| Yük gerilimine ilişkin not | yük voltajı bağlantısı ile (24VDC) |
| Dijital girişler lojik seviyesi | ON: 11 - 30V<br>KAPALI: -30 - 5V |
| Maksimum giriş sayısı | 4 |
| Artakalan dalgalanma AS arayüz | <= 20 mVss |
| Yük gerilimi artakalan dalgalanma | 4 Vss |
| AS arayüzden yük beslemesinde akım tüketimi ve yük gerilimi bağlantısı | Maksimum toplam akım girişi 350mA<br>Maks. toplam akım çıkışları MPA12: 270 mA<br>Maks. toplam akım çıkışları MPA2: 533 mA |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 1 - korozyona düşük maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Depolama sıcaklığı | -20 °C...40 °C |
| Koruma türü | IP20 |
| Ortam sıcaklığı | -5 °C...50 °C |
| Ürün ağırlığı | 360 g |
| Karakteristik eğri girişler | IEC 1131-2, Tip 02 uyarınca |
| Anahtarlamalı mantığı girişler | PNP (pozitif anahtarlama) |
| Adresleme aralığı | 1 ... 31 |
| Busa özel LED gösterge | AS-i: AS arayüz çalışması<br>Aux/Pwr: AS-Interface güç kaynağı<br>Hata: AS arayüz hatası |

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ürüne özel LED gösterge | Giriş/çıkışta sinyal |
| Ürün tanımlama | Kimlik kodu: ID=Fh, ID1=Fh, ID2=Eh<br>IO kodu: 7h<br>Profil: S-7.F.E |
| Montaj türü | isteğe bağlı olarak:<br>geçiş deliği ile<br>şapka rayı ile |
| Gövde malzemesi | Alüminyum pres döküm<br>PA |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |