# Hortum
# PUN-H-3/8-BL-150-CB

Ürün numarası: 567950



## Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Dış çap inç | 3/8 |
| akışla ilgili bükülme yarıçapı | 0.171 Ayak |
| Min. bükme yarıçapı | 0.081 Ayak |
| Uygulama notu | TPE-U eter bazlı |
| Hortum özellikleri | enerji zincirleri için uygun |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı | -14.4 psi...145 psi |
| Çalışma basıncına ilişkin not | Su: sıcaklığa bağlı çalışma basıncı, şemaya bakın, 0 - 60 °C'de maksimum 0,3 MPa |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava<br>Su (sıvı, buzsuz) |
| Yangın testi malzeme | UL94 HB |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk | Düşük Cu/Zn/Ni değerlerine sahip batarya üretimi için uygundur (F1a) |
| Temiz oda uygunluğu, aşağıdakilere göre ölçülür ISO 14644-14 | Statik monte eleman, ISO 14644-1 uyarınca anlamlı bir değerlendirme mümkün değil |
| Gıdaya uygunluk | bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi |
| Ortam sıcaklığı | -31 °F...145 °F |
| Uzunluğa göre ürün ağırlığı | 5.16 oz/ft |
| Pnömatik bağlantı | dış çapı Ø 3/8" olan soket bağlantısı için |
| Renk | mavi |
| Shore sertliği | D 52 +/- 3 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Hortum malzemesi | TPE-U(PU) |