# Pnömatik Valf|Hava tetiklemeli valf
# VUWG-L14-T32H-A-G18

Ürün numarası: 573831






## Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Valf fonksiyonu | 2x3/2 açık/kapalı tek bobinli |
| Çalıştırma türü | pnömatik |
| Valf boyutu | 14 mm |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 650 l/dak |
| Pnömatik çalışma bağlantısı | G1/8 |
| Çalışma basıncı | 1.5 bar...10 bar |
| Tasarım | Piston sürgüsü |
| Geri alma türü | pnömatik yay |
| Izgara ölçüsü | 16 mm |
| Hava tahliye fonksiyonu | kısılabilir |
| Sızdırmazlık prensibi | yumuşak |
| Montaj konumu | İstenildiği gibi |
| Manuel kumanda | yok |
| Kontrol türü | doğrudan |
| Akış yönü | kısıtlı bir şekilde tersine çevrilebilir |
| Örtüşme | Pozitif kapsama |
| Kontrol basıncı | 1.5 bar...10 bar |
| Vakum uygunluğu | Hayır |
| Kapama anahtarlama süresi | 19 ms |
| Açma anahtarlama süresi | 6 ms |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temiz oda uygunluğu, aşağıdakilere göre ölçülür ISO 14644-14 | ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 5 |
| Akışkan sıcaklığı | -5 °C...50 °C |
| Kontrol ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| Ortam sıcaklığı | -5 °C...60 °C |
| Ürün ağırlığı | 81 g |
| Montaj türü | isteğe bağlı olarak:<br>PR rayı üzerinde<br>geçiş deliği ile |

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Kontrol havası bağlantısı 12 | M5 |
| Kontrol havası bağlantısı 14 | M5 |
| Pnömatik bağlantı 1 | G1/8 |
| Pnömatik bağlantı 2 | G1/8 |
| Pnömatik bağlantı 3 | G1/8 |
| Pnömatik bağlantı 4 | G1/8 |
| Pnömatik bağlantı 5 | G1/8 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | HNBR<br>NBR |
| Gövde malzemesi | Alüminyum<br>eloksallı |