# Pnömatik Valf|Hava tetiklemeli valf
# VUWG-L14-P53E-G18

Ürün numarası: 573835






## Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Valf fonksiyonu | 5/3 hava tahliyeli |
| Çalıştırma türü | pnömatik |
| Valf boyutu | 14 mm |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 600 l/dak |
| Pnömatik çalışma bağlantısı | G1/8 |
| Çalışma basıncı | -0.9 bar...10 bar |
| Tasarım | Piston sürgüsü |
| Geri alma türü | mekanik yay |
| Izgara ölçüsü | 16 mm |
| Hava tahliye fonksiyonu | kısılabilir |
| Sızdırmazlık prensibi | yumuşak |
| Montaj konumu | İstenildiği gibi |
| Manuel kumanda | yok |
| Kontrol türü | doğrudan |
| Akış yönü | tersine çevrilebilir |
| Örtüşme | Pozitif kapsama |
| Kontrol basıncı | 3 bar...10 bar |
| Vakum uygunluğu | Evet |
| Kapama anahtarlama süresi | 30 ms |
| Açma anahtarlama süresi | 8 ms |
| Değiştirme anahtarlama süresi | 16 ms |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temiz oda uygunluğu, aşağıdakilere göre ölçülür ISO 14644-14 | ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 5 |
| Akışkan sıcaklığı | -5 °C...50 °C |
| Kontrol ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| Ortam sıcaklığı | -5 °C...60 °C |
| Ürün ağırlığı | 81 g |
| Montaj türü | isteğe bağlı olarak:<br>PR rayı üzerinde |

| Özellik | Değer |
|---|---|
| | geçiş deliği ile |
| Kontrol havası bağlantısı 12 | M5 |
| Kontrol havası bağlantısı 14 | M5 |
| Pnömatik bağlantı 1 | G1/8 |
| Pnömatik bağlantı 2 | G1/8 |
| Pnömatik bağlantı 3 | G1/8 |
| Pnömatik bağlantı 4 | G1/8 |
| Pnömatik bağlantı 5 | G1/8 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | HNBR<br>NBR |
| Gövde malzemesi | Alüminyum<br>eloksallı |