
# Selenoid valf
# VUVS-LT20-T32H-MD-N18-F7

Ürün numarası: 577510






## Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Valf fonksiyonu | 2x3/2 açık/kapalı tek bobinli |
| Çalıştırma türü | elektrikli |
| Valf boyutu | 21 mm |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 600 l/dak |
| Pnömatik çalışma bağlantısı | 1/8 NPT |
| Çalışma basıncı | 0.25 MPa...1 MPa<br>2.5 bar...10 bar |
| Tasarım | Plaka yuvası |
| Geri alma türü | mekanik yay |
| Ruhsat | c UL us - Tanınan (OL) |
| Nominal genişlik | 5.2 mm |
| Hava tahliye fonksiyonu | kısılabilir |
| Sızdırmazlık prensibi | yumuşak |
| Montaj konumu | İstenildiği gibi |
| Manuel kumanda | kilitlemeli<br>basmalı |
| Kontrol türü | Pilot kumandalı |
| Pilot hava beslemesi | dahili |
| Akış yönü | tersine çevrilemez |
| Örtüşme | negatif kapsama |
| b değeri | 0.34 |
| C değeri | 2.3 l/sbar |
| Kapama anahtarlama süresi | 23 ms |
| Açma anahtarlama süresi | 9 ms |
| 0 sinyalinde maks. pozitif test palsı | 1900 µs |
| 1 sinyalide maks. negatif test palsı | 2700 µs |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Osilasyon direnci | FN 942017-4 ve EN 60068-2-6 uyarınca şiddet seviyesi 2 ile nakliye uygulama testi |
| Şok direnci | FN 942017-5 ve EN 60068-2-27'ye göre şiddet seviyesi 2 ile şok testi |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |

| Özellik | Değer |
|---|---|
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temiz oda uygunluğu, aşağıdakilere göre ölçülür ISO 14644-14 | ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 6 |
| Akışkan sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Kontrol ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| Ortam sıcaklığı | -5 °C...60 °C |
| Ürün ağırlığı | 180 g |
| Montaj türü | isteğe bağlı olarak:<br>Terminal şeridina<br>geçiş deliği ile |
| Havalandırma açıklığı bağlantı | toplanmadı |
| Kontrol tahliye havası bağlantısı 82 | 10-32 UNF-2B |
| Kontrol tahliye havası bağlantısı 84 | 10-32 UNF-2B |
| Pnömatik bağlantı 1 | 1/8 NPT |
| Pnömatik bağlantı 2 | 1/8 NPT |
| Pnömatik bağlantı 3 | 1/8 NPT |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | HNBR<br>NBR<br>TPE-U(PU) |
| Gövde malzemesi | Alüminyum pres döküm<br>boyalı |
| Vida malzemesi | Çelik, galvanizli |