# Çabuk Bağlantı Rakoru
# NPQH-D-G14-S6-P10

Ürün numarası: 578363



## Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Boyut | Standart |
| Nominal genişlik | 4 mm |
| Vida dişli muyluda conta türü | Sızdırmazlık Halkası |
| Montaj konumu | İstenildiği gibi |
| Tasarım | düz şekil<br>İtme-çekme prensibi |
| Hazne boyutu | 10 |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa...2 MPa<br>-0.95 bar...20 bar<br>-13.775 psi...290 psi |
| Çalışma basıncına ilişkin not | Su: 0 - 50 °C'de maks. 0,6 MPa |
| Sertifikayi düzenleyen kuruluş | NSF C0523185 |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava<br>Su (sıvı, buzsuz) |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 3 - yoğun korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temiz oda uygunluğu, aşağıdakilere göre ölçülür ISO 14644-14 | Statik monte eleman, ISO 14644-1 uyarınca anlamlı bir değerlendirme mümkün değil |
| Gıdaya uygunluk | bkz. Uygunluk Beyanı<br>NSF/ANSI 169 |
| Ortam sıcaklığı | 0 °C...150 °C |
| Nominal sıkma torku | 7.5 Nm |
| Nominal sıkma torkuna tolerans | ± %20 |
| Ürün ağırlığı | 13.9 g |
| Montaj türü | Dış altıgen SW16 |
| Pnömatik bağlantı 1 | Erkek diş G1/4 |
| Pnömatik bağlantı 2 | Geçmeli burç Ø 6 mm |
| Gevşetme halkası rengi | gümüş |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Gövde malzemesi | Pirinç, kimyasal olarak nikel kaplı |
| Diş contası malzemesi | FPM |