# Tek yönlü akış kontrol valfleri
# VFOE-LS-T-R18-Q4

Ürün numarası: 8068750






## Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Valf fonksiyonu | Besleme havası tek yönlü kısma fonksiyonu |
| Pnömatik bağlantı 1 | QS-4 |
| Pnömatik bağlantı 2 | R1/8 |
| Çalıştırma türü | manuel |
| Ayar elemanı | Kilitli döner düğme |
| Montaj türü | vidalanabilir |
| Kısma yönünde standart anma debisi | 165 l/dak |
| Blokaj yönünde standart anma debisi | 90 l/dak...165 l/dak |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Gövde malzemesi | PBT |
| Patlamaya karşı koruma | Sertifikadaki notu dikkate alın<br>Zone 1 (ATEX)<br>Zone 2 (ATEX)<br>Zone 21 (ATEX)<br>Zone 22 (ATEX) |
| Montaj konumu | İstenildiği gibi |
| Anahtar ağız genişliği | 13 mm |
| Döndürülebilirlik | 360 derece/sürekli dönüşe izin verilmez |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | 0.02 MPa...1 MPa<br>0.2 bar...10 bar<br>2.9 psi...145 psi |
| Kısma yönünde normal debi 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bar, 87-> 0 psi) | 260 l/dak |
| Geri dönüşsüz yönde 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bar, 87-> 0 psi) normal debi | 240 l/dak...300 l/dak |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| LABS uygunluğu | VDMA24364 Bölge III |
| Temiz oda uygunluğu, aşağıdakilere göre ölçülür ISO 14644-14 | ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4 |
| Akışkan sıcaklığı | -10 °C...60 °C |

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ürün ağırlığı | 9.5 g |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Kapak malzemesi | PBT |
| Dinamik sızdırmazlık elemanları malzemesi | HNBR |
| Dişli cıvata malzemesi | Çelik, galvanizli |
| Gevşetme halkası malzemesi | PBT |
| Statik sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR |