# Şartlandırıcı Ünitesi
# MS6-EM1FR-1/2-D6-E-P-M-AG-MPA-WPE-B

Ürün numarası: 8098369



## Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Boyut | 6 |
| Seri | MS |
| Montaj konumu | dikey +/- 5 ° |
| Filtre hassasiyeti | 40 µm |
| Su tahliye | elle dönen |
| Basınç göstergesi | manometre ile |
| Çalışma basıncı | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar<br>14.5 psi...145 psi |
| Normal akış hızı hava tahliyesi 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bar, 87-> 0 psi) | 3600 l/dak |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 5300 l/dak |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Ester yağı ile uyumlu değildir |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 1 - korozyona düşük maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Depolama sıcaklığı | -5 °C...50 °C |
| Akışkan sıcaklığı | -5 °C...50 °C |
| Ortam sıcaklığı | -5 °C...50 °C |
| Ürün ağırlığı | 1250 g |
| Montaj türü | isteğe bağlı olarak:<br>Kablo döşeme<br>montaj braketi ile<br>Aksesuar kullanılarak |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Filtre malzemesi | PE |
| Kabuk malzemesi | Makrolon® |