# Hortum
# PUN-H-F-14X2-SW

Ürün numarası: 8153418



## Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Dış çap | 14 mm |
| akışla ilgili bükülme yarıçapı | 78 mm |
| İç çap | 9.8 mm |
| Min. bükme yarıçapı | 38 mm |
| Uygulama notu | Baskısız hortum<br>TPE-U eter bazlı |
| Hortum özellikleri | enerji zincirleri için uygun |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Çalışma basıncına ilişkin not | Su: sıcaklığa bağlı çalışma basıncı, şemaya bakın, 0 - 60 °C'de maksimum 0,3 MPa |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava<br>Su (sıvı, buzsuz) |
| Yangın testi malzeme | UL94 HB |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Temiz oda uygunluğu, aşağıdakilere göre ölçülür ISO 14644-14 | Statik monte eleman, ISO 14644-1 uyarınca anlamlı bir değerlendirme mümkün değil |
| Gıdaya uygunluk | bkz. Uygunluk Beyanı |
| Ortam sıcaklığı | -35 °C...60 °C |
| Uzunluğa göre ürün ağırlığı | 0.0911 kg/m |
| Pnömatik bağlantı | dış çapı Ø 14 mm olan soket bağlantısı için |
| Renk | siyah |
| Shore sertliği | D 52 +/- 3 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Hortum malzemesi | TPE-U(PU) |