
# Tek yönlü akış kontrol valfi
# VFOE-LE-T-G18-Q8-F1A

Ürün numarası: 8223996






## Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Valf fonksiyonu | Egzoz debi kontrol valfi geri dönüş fonksiyonu |
| Pnömatik bağlantı 1 | QS-8 |
| Pnömatik bağlantı 2 | G1/8 |
| Çalıştırma türü | manuel |
| Ayar elemanı | Kilitli döner düğme |
| Montaj türü | vidalanabilir |
| Kısma yönünde standart anma debisi | 170 l/dak |
| Blokaj yönünde standart anma debisi | 130 l/dak...200 l/dak |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Gövde malzemesi | PBT |
| Patlamaya karşı koruma | Sertifikadaki notu dikkate alın<br>Zone 1 (ATEX)<br>Zone 2 (ATEX)<br>Zone 21 (ATEX)<br>Zone 22 (ATEX) |
| Montaj konumu | İstenildiği gibi |
| Anahtar ağız genişliği | 13 mm |
| Döndürülebilirlik | 360 derece/sürekli dönüşe izin verilmez |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | 0.02 MPa...1 MPa<br>0.2 bar...10 bar<br>2.9 psi...145 psi |
| Kısma yönünde normal debi 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bar, 87-> 0 psi) | 320 l/dak |
| Geri dönüşsüz yönde 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bar, 87-> 0 psi) normal debi | 320 l/dak...390 l/dak |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| LABS uygunluğu | VDMA24364 Bölge III |
| Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk | Düşük Cu/Zn/Ni değerlerine sahip batarya üretimi için uygundur (F1a) |
| Temiz oda uygunluğu, aşağıdakilere göre ölçülür ISO 14644-14 | ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4 |

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Akışkan sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Maks. sıkma torku | 6 Nm |
| Nominal sıkma torku | 5 Nm |
| Nominal sıkma torkuna tolerans | ± %20 |
| Ürün ağırlığı | 9.5 g |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Kapak malzemesi | PBT |
| Dinamik sızdırmazlık elemanları malzemesi | HNBR |
| Dişli cıvata malzemesi | Çelik, kimyasal nikel kaplamalı |
| Gevşetme halkası malzemesi | PBT |
| Statik sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR |