# Filtre Basınç kontrol valfi
# MS6-LFR-1/2-D7-C-R-V-MPA

Ürün numarası: 8232888






## Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Boyut | 6 |
| Seri | MS |
| Çalıştırma emniyeti | Kilitli döner düğme |
| Montaj konumu | dikey +/- 5 ° |
| Filtre hassasiyeti | 5 µm |
| Su tahliye | tam otomatik |
| Tasarım | Manometreli filtre regülatörü |
| Maks. yoğuşma miktarı | 38 cm³ |
| Regülatör işlevi | Sabit çıkış basıncı<br>ikincil hava tahliyesi ile |
| Kabuk koruması | Plastik koruyucu kavanoz |
| Kondensat ayırma derecesi | 75 % |
| Basınç göstergesi | manometre ile |
| Çalışma basıncı | 0.2 MPa...1.2 MPa<br>2 bar...12 bar |
| Basınç kontrol aralığı | 0.5 bar...12 bar |
| Maks. basınç histerezi | 0.025 MPa<br>0.25 bar<br>3.625 psi |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 4000 l/dak |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:9:-] uyarınca basınçlı hava<br>İnert gazlar |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Depolama sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Gıdaya uygunluk | bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi |
| Çıkışta hava saflığı sınıfı | ISO 8573-1:2010 [6:8:4] uyarınca basınçlı hava |
| Akışkan sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Gözenek boyutu | 5 µm |
| Ürün ağırlığı | 875 g |
| Montaj türü | isteğe bağlı olarak:<br>Ön panele montaj |

| Özellik | Değer |
|---|---|
| | Kablo döşeme<br>Aksesuar kullanılarak |
| Pnömatik bağlantı 1 | G1/2 |
| Pnömatik bağlantı 2 | G1/2 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Bağlantı plakası malzemesi | Alüminyum pres döküm |
| Kontrol paneli malzemesi | PA<br>POM |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR |
| Filtre malzemesi | PE |
| Gövde malzemesi | Alüminyum pres döküm |
| Diyafram malzemesi | NBR |
| Kabuk malzemesi | Makrolon® |
| Ayırma tablası malzemesi | POM |