
# Bağlantı kablosu
# NEBV-A1W3-K-0.6-N-M12W3

Ürün numarası: 3579462






## Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ruhsat | c CSA us (OL) |
| Kablo tanımı | levha tutucusuz |
| Ürün ağırlığı | 100 g |
| Elektrik bağlantısı 1, işlev | Saha cihazı tarafı |
| Elektrik bağlantısı 1, tasarım | köşeli |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü | Soket |
| Elektrik bağlantısı 1, kablo çıkışı | açılı |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi | EN 175301-803'e göre A formu bağlantı şeması |
| Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı | 4 |
| Elektrik bağlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar | 4 |
| Elektrik bağlantısı 1, montaj türü | merkezi vidalı M3 solenoid valf üzerinde |
| Elektrik bağlantısı 2, işlev | Kumanda tarafı |
| Elektrik bağlantısı 2, tasarım | Yuvarlak |
| Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü | Soket |
| Elektrik bağlantısı 2, kablo çıkışı | açılı |
| Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi | M12x1, EN 61076-2-101'e göre A kodlu |
| Elektrik bağlantısı 2, kutup/damar sayısı | 5 |
| Elektrik bağlantısı 2, dolu kutuplar/damarlar | 3 |
| Elektrik bağlantısı 2, montaj türü | Altıgen SW13 ile vida kilidi |
| Çalışma gerilimi aralığı DC | 0 V...110 V |
| Nominal çalışma gerilimi DC | 110 V |
| Çalışma gerilimi aralığı AC | 0 V...110 V |
| Nominal çalışma gerilimi AC | 110 V |
| 40 °C'de akım yükü kapasitesi | 1 A |
| Aşırı gerilim direnci | 1.5 kV |
| Koruyucu topraklama bağlantısı | mevcut |
| Kablo uzunluğu | 0.6 m |
| Kablo özelliği | Standart |
| Test koşulları hat | Talep üzerine test koşulları |

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Kablo çapı | 5.9 mm |
| Kablo çapı toleransı | ± 0,3 mm |
| Kablo yapısı | 3 x 0,75 mm² |
| Koruma türü | IP67 |
| Koruma türüne ilişkin not | monte edilmiş durumda |
| Ortam sıcaklığı | -25 °C...80 °C |
| Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı | -25 °C...80 °C |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | AB düşük gerilim yönergesine göre<br>AB RoHS direktifine göre |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre<br>elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre |
| LABS uygunluğu | VDMA24364 Bölge III |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Kirlenme derecesi | 3 |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| Kablo kılıfı malzemesi | TPE-U(PUR) |
| Kablo kılıfının rengi | gri |
| Gövde malzemesi | TPE-U(PUR) |
| Gövde rengi | siyah |
| Somun malzemesi | Çinko pres döküm<br>nikel kaplı |
| Yalıtım kılıfı malzemesi | PP |