
Capteur de proximité
SME-10M-DS-24V-E-0,3-L-M8D

Code article: 551367





Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Modèle	Pour rainure ronde
Conforme à la norme	EN 60947-5-2
Certification	RCM Mark
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon directive européenne CEM Selon la directive européenne RoHS
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour la CEM selon les prescriptions UK RoHS
Propriétés particulières	résistant à l'huile
Note sur le matériau	Conforme à RoHS sans halogène
Conseils d'utilisation	https://www.festo.com/Drive-Sensor-Overview
Valeur mesurée	Position
Principe de mesure	contact Reed
Température ambiante	-40 °C...70 °C
Répétabilité	0.2 mm
Sortie de commutation	avec contact bipolaire
Fonction des éléments de commutation	Contact NO
Durée d'enclenchement	1.2 ms
Temps de mise hors circuit	1 ms
Fréquence de commutation max.	50 Hz
Courant de sortie max.	300 mA
Courant de sortie max. dans les kits de fixation	50 mA
Puissance de commutation max. CA	9 VA
Puissance de commutation CC max.	9 W
Puissance de commutation CC max. dans des kits de fixation	1.5 W
Puissance de commutation max. AC dans les kits de fixation	1.5 VA
Chute de tension	1.5 V
Résistance aux courts-circuits	non
Résistance aux surcharges	non
Tension de service nominale CC	24 V
Plage de tension de service CA	5 V...30 V
Plage de tension de service CC	5 V...30 V

Caractéristiques	Valeur
Protection contre l'inversion de polarité	non
Raccord électrique 1, type de raccord	Câble avec connecteur mâle
Raccord électrique 1, connectique	M8x1 codage A selon EN 61076-2-104
Raccord électrique 1, nombre de pôles/fils	3
Raccord électrique 1, type de fixation	Verrouillage à vis Orientable
Connexion électrique 1, type de fixation compatible	Compatible avec le verrouillage à vis pivotant/non pivotant
Orientation du départ du raccord	Longitudinal
Matériau de verrouillage à vis	Laiton, nickelé
Conditions d'essai de câble	Résistance à la torsion : selon la norme Festo Conditions de test sur demande Résistance à la torsion : > 300 000 cycles, ±270°/0,1 m Chaîne porte-câble : > 5 millions de cycles, rayon de courbure 28 mm
Longueur de câble	0.3 m
Caractéristiques des câbles	compatibilité avec la chaîne porte-câbles/adapté aux robots
Matériau de gaine du câble	TPE-U(PUR)
Mode de fixation	vissé Insérable dans la rainure par le haut
Couple de serrage max.	0.4 Nm
Position de montage	indifférente
Poids du produit	6.7 g
Matériau du boîtier	Polyamide renforcé acier inoxydable fortement allié
Témoin d'état de commutation	Diode luminescente jaune
Température ambiante en cas de pose mobile du câble	-20 °C...70 °C
Degré de protection	IP65 IP68
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Aptitude aux salles blanches, mesurée selon ISO 14644-14	Elément installé de manière statique, aucune évaluation pertinente possible selon ISO 14644-1