# Bobin
# VACN-N-A1-3A

Ürün numarası: 8029135



## Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Çalıştırma türü | elektrikli |
| Montaj konumu | İstenildiği gibi |
| Devreye girme süresi | 100% |
| Yalıtım maddesi sınıfı | F |
| Emaye telin yalıtım maddesi sınıfı | F |
| Bobin karakteristik değerleri | 230 V AC: 50 Hz, toplama gücü 6,2 VA, tutma gücü 3,7 VA<br>230 V AC: 60 Hz, toplama gücü 4,9 VA, tutma gücü 2,9 VA |
| Aşırı gerilim direnci | 4 kV |
| Kirlenme derecesi | 3 |
| İzin verilen gerilim dalgalanmaları | +/- %10 |
| Denizcilik sınıflandırması | bkz. sertifika |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | AB düşük gerilim yönergesine göre |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre |
| Sertifikayi düzenleyen kuruluş | DNV TAA000011J |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Koruma türü | IP65 |
| Ortam sıcaklığı | -20 °C...60 °C |
| Ürün ağırlığı | 95 g |
| Elektrik bağlantısı | A formu<br>DIN EN 175301-803'e göre |
| Montaj türü | tırtıklı somunlu |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Gövde malzemesi | Plastik<br>Çelik |
| Fiş kontakları malzemesi | Pirinç |
| Sargı malzemesi | Bakır |