# Kumanda edilen çek valf
# HGL-M5-QS-4

Ürün numarası: 530038






## Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Valf fonksiyonu | açılabilir geri dönüşsüz fonksiyon |
| Pnömatik bağlantı 1 | QS-4 |
| Pnömatik bağlantı 2 | M5 |
| Çalıştırma türü | pnömatik |
| Kontrol havası bağlantısı 21 | QS-4 |
| Montaj türü | vidalanabilir<br>Erkek diş ile |
| Çalışma basıncı | 0.05 MPa...1 MPa<br>0.5 bar...10 bar |
| Kontrol basıncı | 0.2 MPa...1 MPa<br>2 bar...10 bar<br>29 psi...145 psi |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| Denizcilik sınıflandırması | bkz. sertifika |
| Montaj konumu | İstenildiği gibi |
| Normal debi 1-> 2 (6-0) | 200 l/dak |
| Standart anma debisi 1->2 (6-5) | 130 l/dak |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Temiz oda uygunluğu, aşağıdakilere göre ölçülür ISO 14644-14 | ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4 |
| Depolama sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Akışkan sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Kontrol ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| Nominal sıkma torku | 1.25 Nm |
| Nominal sıkma torkuna tolerans | ± %10 |
| Ürün ağırlığı | 21 g |
| Vida dişli muylu malzemesi | Çelik, galvanizli |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR |
| Gevşetme halkası malzemesi | POM |

08.10.2026 – Değişiklik yapma hakkı saklıdır - Festo SE & Co. KG

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Geri tepme manşeti malzemesi | NBR |
| Döner eklem malzemesi | Çinko pres döküm |