Kit de soufflet
DADB-S1-63-S10-50

Code article: 553501



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Ø extérieur	57 mm
Taille	63
Courses	10 mm...50 mm
Rallonge de tige de piston	30 mm
Modèle	Rond
Position de montage	indifférente
Structure de construction	Kit de soufflet à air d'échappement canalisé
Classe de protection anticorrosion CRC	3 - Effets de corrosion forts
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Aptitude à la production de batteries Li-ion	Les métaux contenant plus de 5 % en masse de cuivre, de zinc ou de nickel sont exclus de l'utilisation. Les exceptions sont le nickel dans les aciers, les surfaces nickelées chimiquement, les circuits imprimés, les câbles, les connecteurs électriques et les bobines.
Résistance aux fluides	Poussières Les copeaux Huiles Graisses Essences
Degré de protection	IP54
Température ambiante	-10 °C...80 °C
Poids du produit	55 g
Mode de fixation	avec vis sans tête avec taraudage
Raccord pneumatique	G1/4
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau des pièces d'adaptation	Polyamide renforcé
Matériau joints d'étanchéité	Caoutchouc nitrile butadiène
Matériau du soufflet	Caoutchouc nitrile butadiène
Matériau vis sans tête	acier inoxydable fortement allié