Bobine
VACC-S13-11-K4-1-NM4A

Code article: 8114078



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Mode d'actionnement	Électrique
Position de montage	indifférente
Indication de la position de commutation	non
Facteur de marche	100%
Consommation électrique nécessaire	16 mA
Classe d’isolation	H
Puissance d'entrée Pi max.	1,2 W
Tension d'entrée Ui max.	32 V
Courant d'entrée Ii max.	0,2 A
Caractéristiques de bobine	14 – 32 V DC : 0,22 – 1,1 W
Capacité interne effective Ci	négligeable
inductance interne effective Li	négligeable
Fluctuations de tension admissibles	-15 % / +10 %
Homologation, protection antidéflagrante, hors UE	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
Protection contre l'explosion	Zone 1 (BR) Zone 21 (BR)
Certificat de l'organisme d'émission	DNV 17.0043X
Mode de protection contre l’inflammation gaz	Ex ia IIC T5/T6 Gb
Mode de protection contre l'inflammation de poussière	Ex ia IIIC T95 °C/T80 °C Db
Température ambiante Ex	T5, T95°C : -30°C <= Ta <= +65°C T6, T80°C : -30°C <= Ta <= +50°C
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Degré de protection	IP65
Poids du produit	330 g
Raccord électrique	Boîte à bornes, presse-étoupe M20x1,5
Note sur le matériau	Conforme à RoHS