# Unité de conditionnement
# FRC-3/4-D-7-MIDI

Code article: 162759






## Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Taille | Midi |
| Série | D |
| Sécurité anti-déclenchement | Bouton tournant avec verrouillage |
| Position de montage | Position verticale +/- 5° |
| Purgeur de condensats | Manuel par rotation |
| Structure de construction | Filtre-manodétendeur avec manomètre<br>Pulvérisateur d'huile proportionnel standard |
| Volume max. de condensats | 43 cm³ |
| Finesse de filtration | 40 µm |
| Protection de la cuve | Cage de protection métallique |
| Indicateur de pression | avec manomètre |
| Pression de service | 0.1 MPa...1.6 MPa<br>1 bar...16 bar |
| Plage de réglage de pression | 0.5 bar...7 bar |
| Hystérésis max. de pression | 0.02 MPa<br>0.2 bar<br>2.9 psi |
| Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343) | 2800 l/min |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:9:-]<br>Gaz inertes |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande | Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement) |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 2 - Effets de corrosion moyens |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Classe de pureté de l'air en sortie | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:8:-]<br>Gaz inertes |
| Température du fluide | -10 °C...60 °C |
| Température ambiante | -10 °C...60 °C |
| Poids du produit | 1440 g |
| Mode de fixation | Installation des câbles<br>avec accessoires |
| Raccord pneumatique 1 | G3/4 |
| Raccord pneumatique 2 | G3/4 |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |

| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Matériau du boîtier | Zinc moulé sous pression |
| Matériau de cuve | Makrolon® |