Bobin
VACC-S13-11-K4-1-NM4A

Ürün numarası: 8114078



Veri sayfası

Özellik	Değer
Çalıştırma türü	elektrikli
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Anahtarlama konumu göstergesi	Hayır
Devreye girme süresi	100%
gerekli akım tüketimi	16 mA
Yalıtım maddesi sınıfı	H
Maks. giriş gücü Pi	1,2 W
Maks. giriş gerilimi Ui	32 V
Maks. giriş akımı Ii	0,2 A
Bobin karakteristik değerleri	14 - 32 V DC: 0,22 - 1,1 W
etkin iç kapasitans Ci	ihmal edilebilecek kadar küçük
Etkin iç endüktans Li	ihmal edilebilecek kadar küçük
İzin verilen gerilim dalgalanmaları	%-15 / %+10
AB dışında patlamaya karşı koruma onayı	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
Patlamaya karşı koruma	Zone 1 (BR) Zone 21 (BR)
Sertifikayi düzenleyen kuruluş	DNV 17.0043X
Ex ateşleme koruma sınıfı	Ex ia IIC T5/T6 Gb
Ex ateşleme koruma sınıfı, toz	Ex ia IIIC T95°C/T80°C Db
Ex ortam sıcaklığı	T5, T95°C: -30°C <= Ta <= +65°C T6, T80°C: -30°C <= Ta <= +50°C
LABS uygunluğu	VDMA24364 Bölge III
Koruma türü	IP65
Ürün ağırlığı	330 g
Elektrik bağlantısı	Terminal kutusu, kablo giriş dişi M20x1,5
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu