# Selenoid valf
# VSNC-F-P53C-M-N14-F19A

Ürün numarası: 8116403






## Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Valf fonksiyonu | 5/3 kapalı |
| Çalıştırma türü | elektrikli |
| Yapı genişliği | 32 mm |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 1250 l/dak |
| Pnömatik çalışma bağlantısı | NAMUR bağlantı şeması |
| Çalışma gerilimi | bobin aracılığıyla, ayrıca sipariş edilmelidir |
| Çalışma basıncı | 0.3 MPa...0.8 MPa<br>3 bar...8 bar |
| Tasarım | Piston sürgüsü |
| Geri alma türü | mekanik yay |
| Hava tahliye fonksiyonu | kısılabilir |
| Sızdırmazlık prensibi | yumuşak |
| Montaj konumu | İstenildiği gibi |
| Karşılık geldiği norm | VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| Manuel kumanda | yok |
| Kontrol türü | Pilot kumandalı |
| Pilot hava beslemesi | dahili |
| Akış yönü | tersine çevrilemez |
| Örtüşme | Pozitif kapsama |
| b değeri | 0.4 |
| C değeri | 5.2 l/sbar |
| Kapama anahtarlama süresi | 380 ms |
| Açma anahtarlama süresi | 435 ms |
| Değiştirme anahtarlama süresi | 435 ms |
| Devreye girme süresi | 100% |
| Bobin karakteristik değerleri | Bkz. ayrı olarak sipariş edilecek bobin |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Akışkan sıcaklığı | -20 °C...60 °C |
| Ortam sıcaklığı | -20 °C...60 °C |

09.10.2026 – Değişiklik yapma hakkı saklıdır - Festo SE & Co. KG

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ürün ağırlığı | 619 g |
| Montaj türü | geçiş deliği ile |
| Havalandırma açıklığı bağlantı | toplanmadı |
| Pnömatik bağlantı 1 | 1/4 NPT |
| Pnömatik bağlantı 2 | NAMUR bağlantı şeması |
| Pnömatik bağlantı 3 | 1/4 NPT |
| Pnömatik bağlantı 4 | NAMUR bağlantı şeması |
| Pnömatik bağlantı 5 | 1/4 NPT |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR |
| Gövde malzemesi | Dövme alüminyum alaşım |
| Vida malzemesi | Çelik, galvanizli |