# Bobin
# VACC-S13-18-K4-1U-NE4ME

Ürün numarası: 8118329



## Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Çalıştırma türü | elektrikli |
| Montaj konumu | İstenildiği gibi |
| Anahtarlama konumu göstergesi | Hayır |
| Devreye girme süresi | 100% |
| Yalıtım maddesi sınıfı | H |
| Bobin karakteristik değerleri | 24 V DC: 1,8 W<br>24 V AC: 40/65 Hz, çıkış 1,8 VA |
| İzin verilen gerilim dalgalanmaları | %-15 / %+10 |
| AB dışında patlamaya karşı koruma onayı | EPL Db (CN)<br>EPL Gb (CN) |
| Patlamaya karşı koruma | Zone 1 (CN)<br>Zone 21 (CN) |
| Sertifikayi düzenleyen kuruluş | GYJ23.1170X |
| Ex ateşleme koruma sınıfı | Ex eb mb IIC T6... T4 Gb |
| Ex ateşleme koruma sınıfı, toz | Ex tb IIIC T85°C... T130°C Db |
| Ex ortam sıcaklığı | T4, T130°C: -30°C <= Ta <= +60°C<br>T5, T95°C: -30°C <= Ta <= +60°C<br>T6, T85°C: -30°C <= Ta <= +50°C |
| LABS uygunluğu | VDMA24364 Bölge III |
| Koruma türü | IP65 |
| Ürün ağırlığı | 330 g |
| Elektrik bağlantısı | Terminal kutusu, kablo giriş dişi M20x1,5 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |