# Körük bağlantı takımı
# DADB-V6-63-S126-175

Ürün numarası: 553335



## Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Dış çap | 57 mm |
| Boyut | 63 |
| Kaldırma aralığı | 126 mm...175 mm |
| Piston mili uzatması | 56 mm |
| Tasarım | Yuvarlak<br>Körük kiti<br>kanallı egzoz havası ile |
| Montaj konumu | İstenildiği gibi |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 3 - yoğun korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Ortam dayanımı | Tozlar<br>Talaş<br>Yağlar<br>Gresler<br>Benzin |
| Koruma türü | IP54 |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...80 °C |
| Ürün ağırlığı | 103 g |
| Montaj türü | ertelenebilir<br>dişli pim ile |
| Pnömatik bağlantı | G1/4 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Adaptasyon parçaları malzemesi | Polyamid amplifikatörlü |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR |
| Körük malzemesi | NBR |
| Dişli pimlerin malzemesi | Yüksek alaşımlı paslanmaz çelik |