# Presse-étoupe
# NETC-M20-PBU-T26-EX4-E

Code article: 8151587



## Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Température ambiante | -40 °C...75 °C |
| Degré de protection | IP66<br>IP68 |
| Note sur le degré de protection | IP68 à 5 bar pendant 30 minutes |
| Catégorie ATEX gaz | II 2G |
| Catégorie ATEX poussière | II 2D |
| Mode de protection contre l'inflammation gaz | Ex eb IIC Gb |
| Mode de protection contre l'inflammation de poussière | Ex tb IIIC Db |
| Température ambiante Ex | -40 °C ≤ Ta ≤ +75 °C |
| Homologation, protection antidéflagrante, hors UE | Niveau de protection du matériel Db (IEC-EX)<br>Niveau de protection du matériel Gb (IEC-EX) |
| Marquage CE (voir la déclaration de conformité) | selon la directive européenne relative à la protection antidéflagrante (ATEX)<br>Selon la directive européenne RoHS |
| Taille | M20x1,5 |
| Diamètre de câble | 7 mm...13 mm |
| Couleur | Bleu/noir |
| Matériau de presse-étoupe | PA |
| Matériau joints d'étanchéité | EPDM |
| Poids du produit | 13 g |
| Taille de fût | 1 |
| Conformité PWIS | VDMA24364-Zone III |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |