# Bobine
# VACN-H1-A1-1

Code article: 8022877



## Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Position de montage | indifférente |
| Indication de la position de commutation | non |
| Temps d'appel min. | 12 ms |
| Facteur de marche | 100% |
| Facteur de puissance cos {phi} | 0.7 |
| Caractéristiques de bobine | 24 V CC : 11,9 W |
| Variations de fréquence admissibles | +/- 10 % |
| Fluctuations de tension admissibles | +/- 10 % |
| Limitation de température ambiante et de température de fluide | (à facteur de marche limité)<br>-20 - 60 °C |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 4 - Effets de corrosion particulièrement forts |
| Conformité PWIS | VDMA24364-Zone III |
| Degré de protection | IP65 |
| Note sur le degré de protection | À l'état monté |
| Température ambiante | -20 °C...50 °C |
| Couple de serrage max. du raccord | 2 Nm |
| Poids du produit | 150 g |
| Raccord électrique | Forme A<br>Connecteur mâle<br>selon DIN EN 175301-803<br>forme carrée |
| Mode de fixation | avec contre-écrou |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |
| Matériau de bobine | Cuivre<br>Acier<br>Thermoplastique |
| Matériau d'enroulement | Cuivre |