
# Döner Silindir|çeyrek dönüşlü aktüatör
# DFPD-N-1200-RP-90-RS60-F14

Ürün numarası: 8068937





## Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Aktüatör boyutu | 1200 |
| Flanş delik delme şablonu | F14 |
| Dönüş açısı | 90 drc |
| 0°'de son konum ayar aralığı | -5 drc...5 drc |
| Nominal dönüş açısında ayar aralığı son konumu | -5 drc...5 drc |
| Mil bağlantısı derinlik | 38 mm |
| Proses bileşenine standart bağlantı | ISO 5211 |
| Montaj konumu | İstenildiği gibi |
| Çalışma şekli | tek etkili |
| Tasarım | Kremayer/pinyon |
| Kapanma yönü | sağdan kapanan |
| Valf bağlantısı standarda uygundur | VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| Pozisyoner ve pozisyon sensörü için bağlantı noktası standarda uygundur | VDI/VDE 3845 boy AA 3 |
| VDMA 66413'e göre cihaz tipi | Emniyet yapı parçası |
| Güvenlik fonksiyonu | Güvenlik işlevi, basınçlı hava kapatıldığında ve yay odasının havası alındığında sürücünün tanımlanan güvenli anahtarlama konumuna geçmesidir. Bu anahtarlama hareketi, yay düzeneğinin yay kuvveti ile gerçekleştirilir. |
| Safety Integrity Level (SIL) | SIL 2'e kadar düşük talep modu<br>yedekli bir mimaride SIL 3'e kadar<br>SIL 1'e kadar yüksek talep modu |
| ISO 13849 ve IEC 61508'e (SIL) göre güvenlik işlevi sertifikalı | Ürün, SRP/CS'de SIL 2 Düşük Talebe kadar kullanılabilir<br>Ürün, SRP/CS'de SIL 1 Yüksek Talebe kadar kullanılabilir<br>yedekli bir mimaride SIL 3'e kadar |
| Patlama basıncı | 24 bar |
| Çalışma basıncı | 0.2 MPa...0.8 MPa<br>2 bar...8 bar<br>29 psi...116 psi |
| Nominal çalışma basıncı | 0.6 MPa<br>6 bar<br>87 psi |
| Denizcilik sınıflandırması | bkz. sertifika |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | AB patlamaya karşı koruma direktifine (ATEX) göre |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | UK EX düzenlemelerine göre |

| Özellik | Değer |
|---|---|
| AB dışında patlamaya karşı koruma onayı | EPL Db (Birleşik Krallık)<br>EPL Gb (Birleşik Krallık) |
| Patlamaya karşı koruma | Zone 1 (ATEX)<br>Bölge 1 (UKEX)<br>Zone 2 (ATEX)<br>Zone 21 (ATEX)<br>Bölge 21 (UKEX)<br>Zone 22 (ATEX) |
| Sertifikayi düzenleyen kuruluş | DNV TAP00001CE<br>TÜV Rheinland 968/V 1106.01/2023 |
| ATEX kategorisi, gaz | II 2G |
| ATEX kategorisi, toz | II 2D |
| Ex ateşleme koruma sınıfı | Ex h IIC T4 Gb X |
| Ex ateşleme koruma sınıfı, toz | Ex h IIIC T105°C Db X |
| Ex ortam sıcaklığı | -20°C <= Ta <= +80°C |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Çiylenme noktası ortam ve ortam sıcaklığının en az 10 °C altında<br>Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Depolama sıcaklığı | -20 °C...60 °C |
| Ortam sıcaklığı | -20 °C...80 °C |
| Nominal çalışma basıncında ve 0° dönüş açısında tork | 796.3 Nm |
| Nominal çalışma basıncında ve 90° dönüş açısında tork | 477.2 Nm |
| Tork hakkında not | Tahrikin çalışma torku, bağlantı flanşı ve kaplinin boyutuna bağlı olarak ISO 5211'de listelenen izin verilen maksimum torktan daha yüksek olmamalıdır. |
| 0 ° dönüş açısında yay geri dönüş torku | 479.4 Nm |
| 90° dönüş açısında yay dönüş torku | 798.6 Nm |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) çevrim başına hava tüketimi 0 ° -Nominal dönüş açısı-0 ° | 43.5 l |
| Ürün ağırlığı | 43022 g |
| Mil bağlantısı | T36 |
| Pnömatik bağlantı | 1/4 NPT |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Bağlantı plakası malzemesi | Dövme alüminyum alaşım, anodize |
| Kapak malzemesi | Alüminyum döküm, kaplamalı |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR |
| Yay malzemesi | Yay çeliği |
| Gövde malzemesi | Alüminyum, eloksallı |
| Piston malzemesi | Alüminyum pres döküm |
| Yatak malzemesi | POM |
| Kam malzemesi | Çelik |
| Vida malzemesi | Yüksek alaşımlı paslanmaz çelik |
| Mil malzemesi | Çelik, nikel kaplama |