# L-Uzun-Çabuk Bağlantı Rakoru
# QSMLL-M3-4

Ürün numarası: 153338



## Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Boyut | Mini |
| Nominal genişlik | 1.1 mm |
| Hortum yerleştirme derinliği | 11.6 mm |
| Vida dişli muyluda conta türü | Sızdırmazlık Halkası |
| Montaj konumu | İstenildiği gibi |
| Tasarım | L şeklinde, uzun<br>İtme-çekme prensibi |
| Hazne boyutu | 10 |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 1 - korozyona düşük maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...80 °C |
| Nominal sıkma torku | 0.48 Nm |
| Nominal sıkma torkuna tolerans | ± %55 |
| Ürün ağırlığı | 6.8 g |
| Montaj türü | Altıgen köşe SW8 |
| Pnömatik bağlantı 1 | Erkek diş M3 |
| Pnömatik bağlantı 2 | dış çapı Ø 4 mm olan hortum için |
| Gevşetme halkası rengi | mavi |
| Vida dişli muylu malzemesi | Nikel kaplı pirinç |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Gövde malzemesi | PBT |
| Gevşetme halkası malzemesi | POM |
| Hortum contası malzemesi | NBR |
| Hortum kelepçesi segmenti malzemesi | Yüksek alaşımlı paslanmaz çelik |