# Çabuk Bağlantı Rakoru
# QB-1/4-1/4-I-U

Ürün numarası: 572320



## Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Boyut | Standart |
| Nominal genişlik | 0.189 in |
| Vida dişli muyluda conta türü | Kaplama |
| Montaj konumu | İstenildiği gibi |
| Tasarım | düz şekil<br>İtme-çekme prensibi |
| Hazne boyutu | 10 |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | 0.095 MPa...1 MPa<br>0.95 bar...10 bar<br>13.775 psi...145 psi |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 1 - korozyona düşük maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364 Bölge III |
| Ortam sıcaklığı | 0 °C...60 °C |
| Ürün ağırlığı | 0.452 oz |
| Montaj türü | Alyan anahtarı 3/16 |
| Pnömatik bağlantı 1 | Erkek diş 1/4 NPT |
| Pnömatik bağlantı 2 | dış çapı Ø 1/4" olan hortum için |
| Ortam sıcaklığı Fahrenheit | 32 °F...140 °F |
| Gevşetme halkası rengi | gri |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplı<br>PBT |
| Diş contası malzemesi | PTFE |
| Gevşetme halkası malzemesi | POM |
| Hortum contası malzemesi | NBR |
| Hortum kelepçesi segmenti malzemesi | Yüksek alaşımlı paslanmaz çelik |