Yuvarlak silindir
ESNU-32-10-P-A

Ürün numarası: 196376





Veri sayfası

Özellik	Değer
Strok	10 mm
Piston çapı	32 mm
Piston mili diş ölçüsü	M10x1,25
Sönümleme	Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Tasarım	Piston Piston mili Silindir Gövdesi
Konum algılama	yaklaşım sensörü için
Çalışma basıncı	0.12 MPa...1 MPa 1.2 bar...10 bar
Çalışma şekli	baskılayan tek etkili
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Son konumlarda darbe enerjisi	0.4 j
Geri çekilmiş piston milinde yay geri dönüş kuvveti	36 N
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, geri dönüş	36 N
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme	442.2 N
Hareketli kütle	130 g
0 mm strokta hareketli kütle	121 g
10 mm strok başına hareketli kütle ek yük	9 g
Ürün ağırlığı	386 g
0 mm strokta temel ağırlık	370.5 g
10 mm strok başına ek ağırlık	15.5 g
Montaj türü	Aksesuar kullanılarak
Pnömatik bağlantı	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kapak malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR

Özellik	Değer
	TPE-U(PU)
Piston mili malzemesi	Yüksek alaşımlı çelik
Silindir borusu malzemesi	Yüksek alaşımlı paslanmaz çelik