# Bobine
# VACC-S13-11-K4-1-NE4A

Code article: 8114135



## Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Mode d'actionnement | Électrique |
| Position de montage | indifférente |
| Indication de la position de commutation | non |
| Facteur de marche | 100% |
| Consommation électrique nécessaire | 16 mA |
| Classe d’isolation | H |
| Puissance d'entrée Pi max. | 1,2 W |
| Tension d'entrée Ui max. | 32 V |
| Courant d'entrée Ii max. | 0,2 A |
| Caractéristiques de bobine | 14 – 32 V DC : 0,22 – 1,1 W |
| Capacité interne effective Ci | 0 µF |
| inductance interne effective Li | 0 mH |
| Fluctuations de tension admissibles | -15 % / +10 % |
| Homologation, protection antidéflagrante, hors UE | EPL Db (CN)<br>EPL Gb (CN) |
| Protection contre l'explosion | Zone 1 (CN)<br>Zone 21 (CN) |
| Certificat de l'organisme d'émission | GYJ20.1094X |
| Mode de protection contre l’inflammation gaz | Ex ia IIC T5/T6 Gb |
| Mode de protection contre l'inflammation de poussière | Ex ia IIIC T95 °C/T80 °C Db |
| Température ambiante Ex | T5, T95°C : -30°C <= Ta <= +65°C<br>T6, T80°C : -30°C <= Ta <= +50°C |
| Conformité PWIS | VDMA24364-Zone III |
| Degré de protection | IP65 |
| Poids du produit | 330 g |
| Raccord électrique | Boîte à bornes, presse-étoupe M20x1,5 |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |