# Standart silindir
# DSBG-200-40-PPVA-N3

Ürün numarası: 2390140





## Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Strok | 40 mm |
| Piston çapı | 200 mm |
| Piston mili diş ölçüsü | M36x2 |
| Sönümleme | iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme |
| Montaj konumu | İstenildiği gibi |
| Karşılık geldiği norm | ISO 15552 |
| Piston mili ucu | Erkek diş |
| Tasarım | Piston<br>Piston mili<br>Çekme çubuğu 1<br>Silindir Gövdesi |
| Konum algılama | yaklaşım sensörü için |
| Varyantlar | Tek taraflı piston mili |
| Çalışma basıncı | 0.06 MPa...1 MPa<br>0.6 bar...10 bar |
| Çalışma şekli | Çift etkili |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ortam sıcaklığı | -20 °C...80 °C |
| Son konumlarda darbe enerjisi | 4.8 j |
| Sönümleme uzunluğu | 48 mm |
| Yastıklama uzunluğu dışarı çıkarken | 48 mm |
| Sönümleme uzunluğu geri çekilme | 48 mm |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, geri dönüş | 18096 N |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme | 18850 N |
| Hareketli kütle | 5736 g |
| 0 mm strokta hareketli kütle | 5348 g |
| 10 mm strok başına hareketli kütle ek yük | 97 g |
| Ürün ağırlığı | 16477 g |
| 0 mm strokta temel ağırlık | 15493 g |

| Özellik | Değer |
|---|---|
| 10 mm strok başına ek ağırlık | 246 g |
| Montaj türü | isteğe bağlı olarak:<br>dişi diş ile<br>Aksesuar kullanılarak |
| Pnömatik bağlantı | G3/4 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Kapak malzemesi | Dökme alüminyum, kaplamalı |
| Piston contası malzemesi | NBR |
| Piston malzemesi | Alüminyum döküm |
| Piston mili malzemesi | Yüksek alaşımlı çelik |
| Piston mili sızdırmazlık sıyırıcı malzemesi | NBR |
| Tampon sızdırmazlık öğesi malzemesi | TPE-U(PU) |
| Yastıklama pistonu malzemesi | POM |
| Silindir borusu malzemesi | Dövme alüminyum alaşımı, sürgülü eloksallı |
| Somun malzemesi | Çelik, galvanize |
| Yatak malzemesi | Metal-polimer bileşimi |
| Flanş somunu malzemesi | Çelik, galvanizli |
| Çekme nüvesi malzemesi | Yüksek alaşımlı çelik |