# Selenoid valf
# VSNC-FT-B52-D-G14-FN-1A1

Ürün numarası: 577298






## Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Valf fonksiyonu | 5/2 çift bobinli |
| Çalıştırma türü | elektrikli |
| Yapı genişliği | 32 mm |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 1000 l/dak |
| Pnömatik çalışma bağlantısı | NAMUR bağlantı şeması |
| Çalışma gerilimi | 24V DC |
| Çalışma basıncı | 0.15 MPa...0.8 MPa<br>1.5 bar...8 bar |
| Tasarım | Plaka yuvası |
| Sertifikayi düzenleyen kuruluş | DNVGL-TAA000011J |
| Koruma türü | IP65<br>IP67<br>soketli<br>IEC 60529'ye göre |
| Hava tahliye fonksiyonu | kısılabilir |
| Sızdırmazlık prensibi | yumuşak |
| Montaj konumu | İstenildiği gibi |
| Karşılık geldiği norm | VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| Manuel kumanda | kilitlemeli<br>basmalı |
| Kontrol türü | Pilot kumandalı |
| Pilot hava beslemesi | dahili |
| Akış yönü | tersine çevrilemez |
| Örtüşme | negatif kapsama |
| Sinyal durumu göstergesi | Aksesuar kullanılarak |
| b değeri | 0.24 |
| C değeri | 4.6 l/sbar |
| Değiştirme anahtarlama süresi | 16 ms |
| Devreye girme süresi | 100% |
| Bobin karakteristik değerleri | 24 V DC: 0,7 W |
| İzin verilen gerilim dalgalanmaları | +/- %10 |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Akışkan sıcaklığı | -20 °C...60 °C |
| Ortam sıcaklığı | -20 °C...60 °C |
| Ürün ağırlığı | 635 g |
| Elektrik bağlantısı | A formu<br>EN 175301-803'e göre |
| Montaj türü | geçiş deliği ile |
| Havalandırma açıklığı bağlantı | toplanmadı |
| Pnömatik bağlantı 1 | G1/4 |
| Pnömatik bağlantı 2 | NAMUR bağlantı şeması |
| Pnömatik bağlantı 3 | G1/4 |
| Pnömatik bağlantı 4 | NAMUR bağlantı şeması |
| Pnömatik bağlantı 5 | G1/4 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR |
| Gövde malzemesi | Dövme alüminyum alaşım |
| Vida malzemesi | Çelik, galvanizli |