
# Unité de conditionnement
# FRC-1/2-D-7-MAXI

Code article: 186511






## Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Taille | Maxi |
| Série | D |
| Sécurité anti-déclenchement | Bouton tournant avec verrouillage |
| Position de montage | Position verticale +/- 5° |
| Purgeur de condensats | Manuel par rotation |
| Structure de construction | Filtre-manodétendeur avec manomètre<br>Pulvérisateur d'huile proportionnel standard |
| Volume max. de condensats | 80 cm³ |
| Finesse de filtration | 40 µm |
| Protection de la cuve | Cage de protection métallique |
| Indicateur de pression | avec manomètre |
| Pression de service | 0.1 MPa...1.6 MPa<br>1 bar...16 bar |
| Plage de réglage de pression | 0.5 bar...7 bar |
| Hystérésis max. de pression | 0.04 MPa<br>0.4 bar<br>5.8 psi |
| Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343) | 7700 l/min |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:-:-] |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 2 - Effets de corrosion moyens |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Température du fluide | -10 °C...60 °C |
| Température ambiante | -10 °C...60 °C |
| Poids du produit | 2390 g |
| Mode de fixation | Installation des câbles<br>avec accessoires |
| Raccord pneumatique 1 | G1/2 |
| Raccord pneumatique 2 | G1/2 |
| Matériau du boîtier | Zinc moulé sous pression |
| Matériau de cuve | Makrolon® |