# Kit de soufflet
# DADB-V6-32-S126-175

Code article: 553275



## Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Ø extérieur | 38 mm |
| Taille | 32 |
| Courses | 126 mm...175 mm |
| Rallonge de tige de piston | 61 mm |
| Modèle | Rond |
| Position de montage | indifférente |
| Structure de construction | Kit de soufflet<br>à air d'échappement canalisé |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 3 - Effets de corrosion forts |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Résistance aux fluides | Poussières<br>Les copeaux<br>Huiles<br>Graisses<br>Essences |
| Degré de protection | IP54 |
| Température ambiante | -10 °C...80 °C |
| Poids du produit | 52 g |
| Mode de fixation | à enficher<br>avec vis sans tête |
| Raccord pneumatique | G1/8 |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |
| Matériau des pièces d'adaptation | Polyamide renforcé |
| Matériau joints d'étanchéité | Caoutchouc nitrile butadiène |
| Matériau du soufflet | Caoutchouc nitrile butadiène |
| Matériau vis sans tête | acier inoxydable fortement allié |