Konum kontrolü
CMSX-P-SE-C-U-F1-D-50-A

Ürün numarası: 8171507



Veri sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	dijital, elektro-pnömatik konum kontrolü
Çalışma şekli	Çift etkili
Tasarım özellikleri	Emniyet konumu -pnömatik çıkış 4 tahliye edilmiş Emniyet konumu - basınçlı pnömatik çıkış 2
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Montaj türü	Aksesuar kullanılarak
Yol ölçüm sisteminin ölçüm prensibi	Potansiyometre
Gösterge	7 segmentli LCD ekran arka plan aydınlatması ile
Ölü bölgenin boyutu	0.5 %...10 %
Çalışma basıncı	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar 43.5 psi...116 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün değil Maksimum parçacık boyutu 40 µm
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	50 l/dak
Pnömatik bağlantı	G1/8
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Çalışma gerilimi aralığı DC	21.6 V...26.4 V
Maks. akım tüketimi	600 mA
Ters polarite koruması	çalışma voltajı bağlantıları için
Bağlantı direnci	80 kOhm
Analog girişler, sinyal aralığı	0 - 10 V 0 - 20 mA 4 - 20 mA
Analog girişler, maks. Kontrol aralığı	0 - 24 mA 0 - 11 V
Analog girişler, 25 °C'de doğrusallık hatası	%0,5
Analog girişler, sıcaklık katsayısı	0.02 %FS/K
Analog girişler, çözünürlük	16 bit
Analog girişler, aşırı yük dayanımı	Evet
Analog girişler, galvanik izolasyon	Hayır

Özellik	Değer
Analog çıkışlar, sinyal aralığı	4 - 20 mA
Analog çıkışlar, maks. yük direnci	600 Ohm
Analog çıkışlar, 25°C'de doğrusallık hatası	%0,5
Analog çıkışlar, sıcaklık katsayısı	0.02 %FS/K
Analog çıkışlar, çözünürlük	12 bit
Analog çıkışlar, ters polarite koruması	Evet
Analog çıkışlar, kısa devre dayanımı	Evet
Analog çıkışlar, aşırı yük dayanımı	Evet
Analog çıkışlar, galvanik izolasyon	Hayır
Karakteristik eğri girişler	IEC 61131-2, Tip 3 uyarınca
Dijital girişler, ters polarite koruması	Evet
Dijital girişler, elektriksel izolasyon	Evet, optokuplör
Dijital çıkışlar, ters polarite koruması	Evet
Dijital çıkışlar, çıkış akımı	100 mA
Dijital çıkışlar, kısa devre dayanımı	Evet
Dijital çıkışlar, aşırı yük dayanımı	Evet
Dijital çıkışlar, elektriksel izolasyon	Evet, optokuplör
Elektrik bağlantısı 1, işlev	3 adet dijital çıkış Analog çıkış Analog Giriş Dijital giriş Güç Kaynağı Gerilim beslemesi – Yük
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Kilitleme rayı
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	Vida bağlantısı
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	13
Elektrik bağlantısı 1, sıkma torku	0.6 Nm
Elektrik bağlantısı 1, kablo kesiti	1.5 mm²
Elektrik bağlantısı 2, işlev	harici yer/açı sensörü
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü	Kilitleme rayı
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi	Vida bağlantısı
Elektrik bağlantısı 2, kutup/damar sayısı	3
Elektrik bağlantısı 2, sıkma torku	0.6 Nm
Kablo bağlantısı	Elektrik bağlantısı 2 için M12x1,5 Elektrik bağlantısı 1 için M20x1,5
İzin verilen kablo çapı	Elektrik bağlantısı 2 için 3 - 6,5 mm Elektrik bağlantısı 1 için 7 - 13 mm
Maks. kablo uzunluğu	Elektrik bağlantısı 2 için 3 m Elektrik bağlantısı 1 için 30 m
Ortam sıcaklığı	-5 °C...60 °C
Depolama sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Bağıl nem	%5 - 95 yoğuşmayan
Koruma türü	IP65
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
Şok direnci	FN 942017-5 ve EN 60068-2-27'ye göre şiddet seviyesi 1 ile şok testi EN 60068-2-29'a göre
Osilasyon direnci	FN 942017-4 ve EN 60068-2-6 uyarınca şiddet seviyesi 2 ile nakliye uygulama testi EN 60068-2-6'ya göre
Ruhsat	RCM Mark
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
Gövde malzemesi	PC güçlendirilmiş
Taban plakası malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, eloksallı

Özellik	Değer
Mil malzemesi	Yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Kaplin malzemesi	Yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Vida malzemesi	Yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Kablo bağlantısı malzemesi	PA
Kör tapa malzemesi	PA
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Ürün ağırlığı	970 g
Ölçüler G x U x Y	190 mm x 105 mm x 130 mm